

## **TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES DE PROYECTO DE REPOSICIÓN (SE ADJUNTA CUADRO N°1)**

El diseño y ejecución de proyectos de especialidades deberán hacerse en conformidad con la legislación y normativas vigentes, estar a cargo de instaladores autorizados y en de acuerdo a lo establecido en los siguientes términos de referencia.

El ingreso de Proyectos de Especialidades para tramitación de certificación, deberá contar previamente con visación escrita por parte de la fundación INTEGRA.

### **1. GAS LICUADO.**

El proyecto y la Instalación de Gas licuado deberán considerar 2 redes independientes, además de lo señalado a continuación:.

#### **Red 1 :**

Para suministro de agua caliente de artefactos de uso del Concesionario:

Lavafondos Cocinas General, Cocina de sólidos y Cocina de leches, según corresponda. Deberá considerarse además sumisito para Ducha del Baño N° 1 (Manipuladora de Alimentos).

#### **Red 2 :**

Para suministro de agua caliente de artefactos de uso del jardín infantil y/ o Sala cuna de acuerdo a a Cuadro N° 1 denominado " CUADRO DE ARTEFACTOS POR RECINTO PARA ESPECIALIDADES DE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES Y GAS LICUADO "

- Plano, Derechos e Inscripción SEC. TC6 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).
- Contar con dos redes independientes según los requerimientos de agua caliente( ver numeral 2.1.1 u 2.2.2)
- Considerar calefones con capacidad suficiente para la correcta alimentación de Agua Caliente. Se sugieren calefones ionizados de 17 lts c/u marca Splendid o similar, con encendido automático. Se deben considerar redes, extracciones y gorros, sombrerete y otros elementos para su óptimo funcionamiento.
- Considerar redes de acuerdo a ubicación de casetas para Balones y señalados en planos de arquitectura.

### **2. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.**

El proyecto y la Instalación de Agua Potable y Alcantarillado deberán considerar lo siguiente:  
Considerar dotaciones señaladas en CUADRO N° 1 (adjunto).

- Proyecto se hará conforme a reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003).
- Considerar uso de cañería cobre para agua fría y caliente.

Se solicita que el proyecto de Agua Potable y Alcantarillado contemple los siguientes ítems:

2.1 Aguas Potable Fría y Caliente:

- Medidores.
- Nicho Hormigón para medidor.
- Cañerías.
- Fittings. Arranque Domiciliario.
- Agua Caliente:
  - Aislación Térmica
- Considerar en Sala de Mudos Y Hábitos Higiénicos” y “Sala de Hábitos Higiénicos” una llave de paso por artefacto y una general por recinto.

2.2 Red de Incendio :

- Nichos para Red Húmeda.

2.3 Alcantarillado de Aguas Servidas:

El diseño de esta especialidad deberá considerar lo siguiente:

- Cámaras de Inspección de acuerdo a norma.
- Cámara desgrasadora.
- Tuberías ejecutadas en PVC de acuerdo a norma..

**3. PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS:**

La Instalación se hará de acuerdo a las normativas vigentes , al proyecto eléctrico aprobado por los servicios correspondientes SEC y de acuerdo a la capacidad nominal de potencia según cuadros de carga y características de la instalación. Será de responsabilidad del Instalador eléctrico la ejecución del proyecto.

Para el Diseño deberá considerar lo señalado por recinto en CUADRO N°1 (adjunto).

- Centros de Alumbrado.
- Centro de Enchufes.
- Instalación de timbre y citofonía.
- Instalación de Teléfono.
- El tablero de distribución deberá considerar como mínimo las siguientes áreas:
  - Área Docente: Salas de Actividades, Salas de Hábitos Higiénicos.
  - Área Administrativa
  - Exteriores: El oferente deberá considerar en su propuesta el sistema de iluminación y fuerza de las áreas exteriores del edificio de acuerdo a particularidades del Proyecto. Lo anterior tendrá que ser consensuado con la fundación INTEGRA.

3.1 Canalización y Fitting:

Toda la canalización se realizaran en ducto tipo PVC de alto impacto 20 mm de color naranja, las cajas de derivación son tipo bticino, marisio o similar calidad para embutir con tornillo metálico. Lo anterior de acuerdo a las condiciones de los ductos y conforme a las normas vigentes.

### 3.2 Equipos de Iluminación:

Deberá considerar la instalación de equipo de iluminación de acuerdo a lo señalado en CUADRO N°1 ( adjunto).

Las cantidades serán las necesarias según proyecto definido de acuerdo a las normativas vigentes en cuanto a calidad, instalación y rango de iluminación.

Se consulta la instalación de interruptores y enchufes marca bticino o similar calidad , embutidos, los que en área docente ( Salas de Actividades y salas de H. Higiénicos y Mudas), deberán ser instalados a una altura de 1.30. mts. del NPT. (Establecido en Art. 7° del DS 289 MINSAL ).

La Instalación de artefactos eléctricos de calefacción en salas de Mudas y de Hábitos Higiénicos deberá ser empotrada sobre el 1.8 de altura del NPT y en muros secos.

Se deberá considerar enchufes a 1.80 del NPT para la instalación de los equipos de emergencia.

### 3.3 Telefonía, Citofonía y porteros eléctricos

Deberá considerar la instalación de corrientes débiles por recinto de acuerdo a lo señalado en CUADRO N°1(adjunto).

Se dejará habilitada canalización de telefónica con conector, y punto de conexión de citofonía que pueda estar intercomunicación con sector administración. Se deberá considerar un equipo de citofonía con dos puntos de contestación y su correspondiente portero instalado en acceso principal de reja.

## **4. EVACUACION DE AGUA LLUVIA:**

Para la correcta Evacuación de Aguas Lluvias en el diseño se deberá considerar:

- Piletas Absorción
- Pozos absorbentes
- Canaletas y bajadas de Aguas lluvia dimensionadas de acuerdo a Norma, considerando clima, región y pluviometría.

CUADRO Nº 2  
PAVIMENTOS / PINTURAS / SEGURIDAD



RECINTOS	PAVIMENTOS		PINTURAS					SEGURIDAD		
	Materialidad		cielo	muros	guardapolvos	puerta acceso	puerta escape	marco ventanas	Requerimientos	
<b>Area Docente</b>										
Sala actividades nivel sala cuna	<b>Vinilico:</b> Arquítac 3.2 palmetas 30x30, colores requieren diseño <b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores requieren diseño	Esmalte al agua. Color blanco	Esmalte al agua. Colores pasteles claros	Oleo o Esmalte Sintetico. Color gris	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Idem a puerta correspondiente	<b>Gancho de Seguridad:</b> en puertas altura 1,6. <b>Film Antivandálico:</b> en ventanas con antepecho inferior a 90 cm. <b>Enchufes:</b> altura 1,3 m. <b>Rampas:</b> en salida de escape, pendiente max 12% art 4.2.20 OGUC. Considerar baranda metálica altura 0,95 m, en desniveles mayores a 30 cms art 4.1.7. OGUC. <b>Marco malla:</b> malla mosquitera en ventanas. <b>Escaleras:</b> en caso de existir, deben contar con baranda altura 0,95 m. y protección no escalable a 1,4 metros <b>Puertas exteriores metálicas</b>		
Sala de Expansión nivel sala cuna										
Sala Actividades nivel medio										
Sala de Expansión nivel parvulos										
Sala de Muda y Habititos Higiénicos nivel sala cuna										
Sala de Hábitos Higiénicos nivel parvulos	<b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores claros	<b>Cerámica:</b> de piso a cielo, color blanco 20x30. Considerar una franja de cerámica apaisada de colores al menos a 1,50 m del nivel piso terminado								
<b>Area Administrativa</b>										
Oficinas	<b>Vinilico:</b> Arquítac 3.2 palmetas 30x30, colores requieren diseño <b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores requieren diseño	Esmalte al agua. Color blanco	Esmalte al agua. Colores pasteles claros. <b>Cerámica:</b> en sector de lavamanos (1m2)	Oleo o Esmalte Sintetico. Color gris	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Idem a puerta correspondiente	<b>Film Antivandálico:</b> en ventanas con antepecho inferior a 90 cm. <b>Marco malla:</b> malla mosquitera en ventanas de sala multiuso docente (COMEDOR DE PERSONAL)		
Oficinas										
Hall										
Sala multiuso docente/reunión/Comedor de personal										
Sala Comunitaria/especialistas/control salud/primeros auxilios										
Sala de amamantamiento										
Baño Personal Accesible para personas con discapacidad/ Docentes/Publico General									<b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores claros	Cerámica: de piso a cielo, color blanco 20X30
Baño Docente										
Baño Personal Auxiliar										
Bodega material didáctico									<b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores claros	Esmalte al agua. Color blanco
Bodega general										
Bodega útiles de aseo										
<b>Area de Servicios</b>										
Cocina general (parvulos y/o sala cuna)	<b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores claros	Esmalte al agua. Color blanco	Cerámica: de piso a cielo, color blanco	Oleo o Esmalte Sintetico. Color gris	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Idem a puerta correspondiente	<b>Film Antivandálico:</b> en ventanas con antepecho inferior a 90 cm. <b>Enchufes:</b> altura 1,3 m. <b>Rampas:</b> en salida de escape, pendiente max 12% art 4.2.20 OGUC. Considerar baranda metálica altura 0,95 m, en desniveles mayores a 30 cms art 4.1.7. OGUC. <b>Marco malla:</b> malla mosquitera en ventanas de cocinas y bodegas de alimentos		
Cocina de Leche										
Baño Manipuladoras de Alimentos										
Sala Multiuso Parvulos (comedor)	<b>Vinilico:</b> Arquítac 3.2 palmetas 30x30, colores requieren diseño <b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores requieren diseño		Esmalte al agua. Colores pasteles claros.							
Bodega de alimentos	<b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores claros									
Bodega útiles de aseo										
<b>Circulaciones y Patios Cerrados</b>										
Circulaciones (incluye circulaciones cubiertas exteriores)	radier / pastelones / baldosa (según proyecto)	/	/	/	/	/	/	/	<b>Accesibilidad:</b> asegurar libre desplazamiento, salvar desniveles con rampas	
Patio Cubierto	<b>Vinilico:</b> Arquítac 3.2 palmetas 30x30, colores requieren diseño <b>Cerámica:</b> antideslizantes 30x30, colores requieren diseño	Esmalte al agua. Color blanco	Esmalte al agua. Colores pasteles claros	Oleo o Esmalte Sintetico. Color gris	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Oleo o Esmalte Sintetico. Color según TTRR Colores	Idem a puerta correspondiente			
<b>AREAS CUBIERTAS</b>										
Sombreadero Patio	según proyecto	/	/	/	/	/	/	/		
<b>AREAS NO CONSTRUIDAS</b>										
Patio extensión Sala Cuna	Se podrá utilizar 1 o más materiales: pasto sintético / palmetas de caucho / radier / pastelones / baldosas antideslizantes / terreno natural (según proyecto)	/	/	/	/	/	/	/	<b>Rejas separadoras de patios:</b> De 0,90 m entre patios docentes y de 1,80 m entre otras áreas. <b>Rejas exteriores:</b> transparentes y con portón eléctrico para los accesos.	
Patio Extensión Nivel Medio		/	/	/	/	/	/	/	<b>Accesibilidad:</b> asegurar libre desplazamiento, salvar desniveles con rampas	
Patio General		/	/	/	/	/	/	/		
Patio de Servicio	Radier	/	/	/	/	/	/	/		

Las propuesta de diseño de pavimentos y fachadas será entregada por Fundación Integra

**CUADRO Nº 1**  
**ARTEFACTOS POR RECINTO PARA ESPECIALIDADES DE AGUA POTABLE**  
**ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES Y GAS LICUADO**

RECINTOS	AGUA POTABLE FRIA Y CALIENTE		ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES				GAS LICUADO Redes Red 1: para uso de Concesionaria Red 2: para uso de Integra
	Artefactos conectados a Red de Agua Caliente	Artefactos conectados a Red de Agua Fria	cantidad de Luminarias por Recinto	cantidad de Enchufes por Recinto	cantidad de Equipos de Emergencia por Recinto	Citofonos y Telefonía por recinto	
<b>Area Docente</b>							
Sala actividades nivel sala cuna	/	/	12 *	3 enchufes dobles	2 equipo	/	/
Sala de Muda y Habitos Higiénicos nivel sala cuna	tineta	tineta lavamanos	3 *	1 enchufe doble	1 equipo	/	Red 2 Integra
Sala de Expansión nivel sala cuna	/	/	4*	2 enchufes dobles	1 equipo	al menos 1 enchufe deben contar con 1 punto de red	
Sala Actividades nivel medio	/	/	10*	3 enchufes dobles	2 equipo	al menos 1 enchufe deben contar con 1 punto de red	/
Sala de Hábitos Higiénicos nivel parvulos	tineta	tineta lavamanos	3*	1 enchufe doble	1 equipo	/	Red 2 Integra
Sala de Expansión nivel parvulos	/	/	4*	2 enchufes dobles	1 equipo	al menos 1 enchufe deben contar con 1 punto de red	
<b>Area Administrativa</b>							
Oficinas	/	/	1 *	2 enchufes triples	/	1 Citofono/timbre Los 2 enchufes deben contar con 1 punto de red	/
Oficinas	/	/	1 *	2 enchufes triples	/	1 Citofono/timbre Los 2 enchufes deben contar con 1 punto de red	/
Hall	/	/	evaluar según proyecto*	1 enchufe doble	1 equipo	/	/
Sala multiuso docente/reunión/Comedor de personal	Lavamanos	Lavamanos	evaluar según proyecto*	2 enchufes triples	1 equipo	/	Red 2 Integra
Sala Comunitaria/especialistas/control salud/primeros auxilios	Lavamanos	Lavamanos	evaluar según proyecto*	2 enchufes triples	1 equipo		Red 2 Integra
Sala de amamantamiento	Lavamanos	Lavamanos	1 centro de alumbrado	1 enchufe simple	/	/	Red 2 Integra
Baño Personal Accesible	/	Lavamanos	1 centro de alumbrado	1 enchufe doble	/	/	/
Baño Docente	/	Lavamanos	1 centro de alumbrado	1 enchufe doble	/	/	/
Baño Personal Auxiliar	/	Lavamanos	1 centro de alumbrado	1 enchufe doble	/	/	/
Bodega material didáctico	/	/	1*	/	/	/	/
Bodega general	/	/	1*	/	/	/	/
Bodega útiles de aseo	/	/	1 centro de alumbrado	/	/	/	/
<b>Area de Servicios</b>							
Cocina general (parvulos y/o sala cuna)	Lavafondos/lavaplatos Lavamanos	Lavafondos/lavaplatos Lavamanos	2*	2 enchufes triples	1 equipo	/	Red 1 concesionaria
Cocina de Leche	Lavaplatos Lavamanos	Lavaplatos Lavamanos	2 *	2 enchufes triples	1 equipo	/	Red 1 concesionaria
Comedor de parvulos			6*	2 enchufes triples	1 equipo	/	
Bodega de alimentos	/	/	1*	2 enchufes triples	/	/	/
Bodega útiles de aseo	/	/	1 centro de alumbrado	/	/	/	/
Baño Manipuladoras de Alimentos (1 wc, 1 lavamanos, 1 ducha; incluye vestidor y lockers)	Lavamanos Ducha	Lavamanos Ducha	2 centro de alumbrado	1 enchufe doble	/	/	Red 1 concesionaria
Patio de Servicio	/	lavadero	1 centro de alumbrado	/	/	/	caseta Red 1** caseta Red 2**
<b>Circulaciones y Patios Cerrados</b>							
Circulaciones (incluye circulaciones cubiertas exteriores)	/	/	evaluar según proyecto*	minimo 2 enchufes dobles	/	/	/
Patio Cubierto	/	/	evaluar según proyecto*	minimo 2 enchufes dobles	1 equipo	/	/

El oferente debera considerar en su propuesta el sistema de iluminacion y fuerza de las areas exteriores del edificio de acuerdo a particularidades del proyecto. Lo anterior tendra que ser consensuado con Fundación Integra.

En caso que el proyecto de arquitectura considere un Montaplatos, se debe considerar en el proyecto electrico al menos un punto electrico ubicado en el 2° piso del nicho proyectado que permita su posterior instalacion.

En caso de ampliaciones de construcciones existentes, se debera considerar un sistema de calefaccion similar el existente en el establecimiento.

\* Todas las luminarias seran de 2x 36 wats herméticas (luz calida).

- Todos los centro de alumbrado deben proyectarse para ampollitas 100 wts minimo y considerar un equipo de iluminacion.

- Los enchufes de Salas de Actividades y areas docentes deberan instalarse a 1,30mts del NPT.

- En exteriores considerar 1 equipo de emergencia en los siguientes espacios: Acceso Principal al establecimiento, salida de emergencia desde sala de Actividades a Patios y salida de Patio Cubierto.

\*\* las casetas para Balones de Gas pueden ser reemplazadas por cilindro o bombonas, segun proyecto.

CUADRO N°1 "COLORES INSTITUCIONALES PARA FACHADAS Y EXTERIORES ESTABLECIMIENTOS FUNDACION INTEGRAL".	
<b>FACHADAS</b>	
AMARILLO	AMARILLO 7264D Sardonyx <b>7284D Low hide</b>
VERDE	VERDE 7185A Broadleaf
AZUL	AZUL 7075D Electron Bleu
ROJO	ROJO AC111R Arresting <b>AC 118 Red Alert</b>
BLANCO	BLANCO CW 065W Camelle
<b>ELEMENTOS EXTERNOS</b>	
REJA EXTERIOR	GRIS 8784D Blackthorn
REJA DE PATIOS INTERIORES	GRIS 8784D Blackthorn
MURO PERIMETRAL INTERIOR	GRIS 8782W Sterling Coin
MURO PERIMETRAL EXTERIOR	GRIS 8782W Sterling Coin
TECHOS	AMI 183 GRIS CENIZA(CINTAC)
CANALES DE AGUAS LLUVIA	GRIS 8783M Stonewall
CASETA DE BASURA /GAS	GRIS 8783M Stonewall

**NOTA:** Referencia a colores de acuerdo a pantone de "Cerecita" no implica que tengan que ser de esa marca, solo es una muestra del color institucional acordado.

CUADRO N° 2 ( Parvulos )  
**“FICHA DE COLORES PARA INTERIORES DE JARDINES INFANTILES INTEGRA”**



Item	Descripción de Recintos	Cielos	Pavimetos	Muros (se adjunta gama colores en CUADRO N°3, Gama de Tonalidades para MUROS)	Guardapolvos	Puerta acceso y Centros de Puertas	Puerta Escape	Marcos de Ventanas
<b>1 AREA PARVULOS</b>								
1.1	Sala actividades	Blanco	de acuerdo a proyect. Pavim.	Colores pasteles, tonalidades de Azules y/o verdes cercanos al Blanco	GRIS 8783M STONEWALL	Exterior y exterior 7075D Electron Bleu AMARILLO 7264D Sardonyx <b>AMARILLO 7284D Fireside (low hide)</b>	VERDE 7185A Broadleaf	idem puerta corresp.
1.2	Sala de hábitos higiénicos		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de piso a cielo, color blanco( se puede colocar friso de color)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	AMARILLO 7263M Sunspot	NO TIENE	idem puerta corresp.
<b>2 Area Administrativa</b>								
2.1	Hall	Blanco	de acuerdo a proyect. Pavim.	Colores pasteles cercanos al Blanco , tonalidades calidas del rojo, amarillo, anaranjado, purpura, preferentemente, si se trata de pintura general del recinto.  Si se aplica blanco a la mayoría de muros y se da color a 1 de ellos , las tonalidades pueden ser mas saturados, siempre prefiriendo colores calidos.	GRIS 8783M STONEWALL	Puerta Acceso Ppal.: VERDE 7185A Broadleaf AMARILLO 7264D Sardonyx <b>7284D FIRESIDE (low hide)</b> AZUL 7075D Electron bleu	NO TIENE	idem puerta corresp.
2.2	Oficinas		de acuerdo a proyect. Pavim.	Colores pasteles cercanos al Blanco , tonalidades calidas del rojo, amarillo, anaranjado, purpura, preferentemente, si se trata de pintura general del recinto.  Si se aplica blanco a la mayoría de muros y se da color a 1 de ellos , las tonalidades pueden ser mas saturados, siempre prefiriendo colores calidos.	GRIS 8783M STONEWALL	Exterior y exterior 7075D Electron Bleu AMARILLO 7264D Sardonyx <b>AMARILLO 7284D Fireside (low hide)</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
2.3	Baño Personal y minusvalidos		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de piso a cielo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	ROJO AC111R Arresting red ( <b>AC118R red alert</b> )	NO TIENE	idem puerta corresp.
2.4	Comedor de personal		de acuerdo a proyect. Pavim.	Colores pasteles cercanos al Blanco , tonalidades calidas o frias si se trata de pintura general del recinto.  Si se aplica blanco a la mayoría de muros y se da color a 1 de ellos , las tonalidades pueden ser mas saturados.	GRIS 8783M STONEWALL	Amarillo 7264D Sardonyx		idem puerta corresp.
2.5	Bodega material didáctico		de acuerdo a proyect. Pavim.	Color Blanco	GRIS 8783M STONEWALL	Amarillo 7264D Sardonyx <b>7284D Fireside(low hide)</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
<b>3 Area de Servicios</b>								
3.1	Hall servicio	Blanco	de acuerdo a proyecto de Pavimentos	Colores pasteles cercanos al Blanco , tonalidades calidas del rojo, amarillo, anaranjado, purpura, preferentemente, si se trata de pintura general del recinto.  Si se aplica blanco a la mayoría de muros y se da color a 1 de ellos , las tonalidades pueden ser mas saturados, siempre prefiriendo colores calidos.	GRIS 8783M STONEWALL	ROJO AC111R Arresting red	NO TIENE	idem puerta corresp.
3.2	Cocina general		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de Ciel-Suelo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	ROJO AC111R Arresting red ( <b>AC 118R red alert</b> )		idem puerta corresp.
3.3	Bodega de alimentos		de acuerdo a proyect. Pavim.	Color Blanco	GRIS 8783M STONEWALL	ROJO AC111R Arresting red ( <b>AC118R red alert</b> )	ROJO AC111R Arresting red	idem puerta corresp.
3.4	Bodega útiles de aseo		de acuerdo a proyect. Pavim.	Color Blanco	GRIS 8783M STONEWALL	ROJO AC111R Arresting red ( <b>AC118R red alert</b> )	NO TIENE	idem puerta corresp.
3.5	Baño Personal Cocinas		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de Ciel-Suelo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	ROJO AC111R Arresting red ( <b>AC118R red alert</b> )	NO TIENE	idem puerta corresp.

**CUADRO N° 2 (Sala Cuna)**  
**“FICHA DE COLORES PARA INTERIORES DE SALAS CUNAS INTEGRAS”**



Item	Descripción de Recintos	Cielos	Pavimentos	Muros (se adjunta gama colores en CUADRO N°3, Gama de Tonalidades para MUIROS)	Guardapolvos	Puerta acceso y Centros de Puertas	Puerta Escape	Marcos de Ventanas
<b>4</b>	<b>SALA CUNA</b>							
4.1	Hall sala cuna	Blanco	de acuerdo a proyect. Pavim.	Colores pasteles cercanos al Blanco , tonalidades calidas del rojo, amarillo, anaranjado, purpura, preferentemente, si se trata de pintura general del recinto.  Si se aplica blanco a la mayoría de muros y se da color a 1 de ellos , las tonalidades pueden ser mas saturados, siempre prefiriendo colores calidos.	GRIS 8783M Stonewall	<b>PUERTA ACCESO PRINCIPAL</b> VERDE 7185A Boadleaf AMARILLO 7264D Sardonyx AMARILLO 7284D Fireside(Low Hide) AZUL 7075D Electron Bleu	NO TIENE	idem puerta corresp.
4.2	Sala actividades		de acuerdo a proyect. Pavim.	Colores pasteles, tonalidades de Azules y/o verdes cercanos al Blanco	GRIS 8783M Stonewall	Exterior y exterior. 7075D Electron Bleu AMARILLO 7264D Sardonyx AMARILLO 7284D Fireside(Low Hide)	Verde Pintura 7185A 7184D	idem puerta corresp.
4.3	Sala de mudas y Habititos Higienicos		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de piso a cielo, color blanco( se puede colocar friso de color)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	AMARILLO 7263M Sunspot AMARILLO 7284D Fireside (Low Hide)	NO TIENE	idem puerta corresp.
4.4	Sala de amamantamiento		de acuerdo a proyecto de Pavimentos	por tratarse en general de espacios reducidos, se intencionan Colores pasteles cercanos al Blanco, de preferencia en las tonalidades del Purpura o del verde.	GRIS 8783M Stonewall	Colores pasteles cercanos al Blanco. Preferentemente tonos azules.*	BLANCO	idem puerta corresp.
4.5	Baño Personal		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de Ciel-Suelo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	AMARILLO 7264D Sardonyx <b>7284D Fireside low hide</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
4.6	Bodega material didáctico sala cuna		de acuerdo a proyect. Pavim.	Color Blanco	gris 8783M	AMARILLO 7264D Sardonyx <b>7284D Fireside low hide</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
<b>5</b>	<b>Area de Servicios Sala Cuna</b>							
5.1	Cocina de Leche	Blanco	de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de Ciel-Suelo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	ROJO AC111R Arresting red <b>(AC118R red alert)</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
5.2	Cocina de sólidos		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de Ciel-Suelo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	ROJO AC111R Arresting red <b>(AC118R red alert)</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
5.3	Bodega de alimentos sala cuna		de acuerdo a proyect. Pavim.	Color Blanco	GRIS 8783M Stonewall	ROJO AC111R ARRESTING RED <b>(red alert AC118R)</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
5.4	Bodega útiles de aseo sala cuna		de acuerdo a proyect. Pavim.	Color Blanco	GRIS 8783M Stonewall	GRIS 8783M Stonewall	NO TIENE	idem puerta corresp.
5.5	Baño Personal		de acuerdo a proyect. Pavim.	Ceramicos de Ciel-Suelo color blanco( colocar friso a 1,2 con colores instit, ver detalle adjunto)	Retorno Pav. Ceramico Blanco o similar	ROJO AC111R Arresting red <b>(AC118R red alert)</b>	NO TIENE	idem puerta corresp.
<b>6</b>	<b>Exteriores</b>							
6.1	Circulaciones	Blanco	de acuerdo a proyecto de Pavimentos	Colores pasteles cercanos al Blanco , tonalidades calidas o Frias. Si se aplica blanco a la mayoría de muros y se da color a 1 de ellos , las tonalidades pueden ser mas fuertes.	NO CONTEMPLA	idem puerta correspondiente	idem puerta correspondiente	idem puerta corresp.

**NOTA:** Referencia a colores de acuerdo a pantone de "Cercita" no implica que tengan que ser de esa marca, solo es una muestra del color institucional acordado.

**CUADRO N° 3**  
**TONALIDADES DE COLORES PARA MUROS y**  
**RECOMENDACIONES POR RECINTOS**

Tonalidades AZUL	SALAS ACTIVIDADES	7051W Bleu Bouquet
		7071W Mel water
		8000W Airland Bleu
		8471W Silk Whisper
		7111W Intricate Aqua
Tonalidades VERDE	SALAS ACTIVIDADES, COMEDOR PERSONAL	7181W Green pear
		7191W Rain Reflection
		7211W New spring
		8140 Misted pollen
		8090W Winter whisper
Tonalidades AMARILLO	OFICINAS, PASILLOS Y CIRCULACIONES PATIOS CUBIERTOS	7252W Sundew
		7272W Honey pear
		8471W Silk Hisper
Tonalidades PURPURA	OFICINAS, PASILLOS Y CIRCULACIONES; PATIOS CUBIERTOS, COMEDOR PERSONAL	7482W Early Purple
		7481W Violet Dust
		7990W Pear Violet
Tonalidades ROJO	OFICINA, PASILLOS Y CIRCULACIONES; PATIOS CUBIERTOS.	7881W Dawn glow

**CUADRO TIPO DE PINTURA A UTILIZAR SEGÚN ELEMENTO A PINTAR:**

<b>ELEMENTO</b>	<b>TIPO DE PINTURA</b>
Protecciones Metalicas	Antioxido y Oleo o Esmalte Sintetico
Canales y Bajadas de Aguas	Oleo o Esmalte Sintetico
Muros Albañilería	Esmalte al Agua
Muros Fibrocemento	Esmalte al Agua
Muros Estucados	Esmalte al Agua
Muros Madera	Oleo o Esmalte Sintetico
Puertas Exteriores Madera	Oleo o Esmalte Sintetico
Puertas Exteriores Metalicas	Oleo o Esmalte Sintetico
Aleros fibrocemento	Esmalte al Agua
Alero Madera	Oleo o Esmalte Sintetico
Sobrecimiento y/o muro de contención sobre 15 cm	Esmalte al Agua
Muros recintos interiores secos	Esmalte al agua
Muros recintos interiores humedos	Esmalte al agua
Cielos recintos interiores secos	Esmalte al agua
cielos recintos interiores humedos	Oleo opaco